




電車(並等)片連結電動制御客車 車番 3009

阪急電鉄株式会社 軌道線



運転台側



貫通路側

定員	140人	制動機の種類	電気制動及HSC-D形A-1非常弁付電磁直通空気制動装置	トラックの種類	ボギー (FS-345)
内座席	48人	直通予備空気制動装置		電動機 種類	直流複巻電動機 (SE-535)
面積	42.76m ²	連結器の種類	一端 肘形自動連結器 柴田式下作用	出力	170kW
最大寸法(長×幅×高)	19000×2750×4015 mm	電灯の個数	一端 密着連結器 住友半永久形	電圧	375V
自重	38.00t		車内灯(蛍光灯)40W×24・車内予備灯110V-60W×6	個数	4個
連結器の高さ	空車時 (肘形)850 (密着)830 mm	車軸(径×長)	前照灯24V-150W/100W×2・標識灯110V-60W×2	歯車比	85:16=5.31
	満載時	車軸(径×長)	運転台灯110V-60W×1・貫通路灯110V-60W×1	制御器の種類	総括式制御装置
		ジャーナル		全負荷時の牽引力	990×4=3960kg
		ホイールフィット		全負荷時の速度	62.6km/h

製造所名	ナニワ工機
製造年月日	昭和40年12月
代価	
前所有者名	
旧番号	
記事	